



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



WOM - RIMORCHIO UNIVERSALE RIBASSABILE

NOVITÀ

Da ora con pulsante a pressione.

Pompa Elettrica

Il massimo della comodità. Sia col radiocomando sia col comando elettrico a distanza da ora vi basterà premere un pulsantino e il vostro WOM si alzerà e abbasserà per voi.



NOVITÀ

Oltre 110 punti di ancoraggio.

Guida e profilo di ancoraggio

La nuova guida di ancoraggio integrata è fissata direttamente al telaio in acciaio di modo che tutte le forze di trazione esercitate dalle merci trasportate vadano a scaricarsi direttamente su quest'ultimo. Nei rimorchi tradizionali l'energia esercitata viene trasmessa al solo pianale in legno. Se si aggiungono poi i profili laterali avrete a disposizione ben oltre 110 robusti punti di ancoraggio.

100
km/h

100 km/ h (in Germania)

Il WOM esce di serie con equipaggiamento mmortizzatore. Di conseguenza questo rimorchio può essere immatricolato direttamente presso gli uffici della motorizzazione (in Germania) a 100 km/h.



Der Anhänger

funktioniert punkt ●

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Rimorchio a pianale basso frenato
- Ammortizzatore e ruotino di supporto timone automatico;
- Guide di ancoraggio centrali integrate nel pianale;
- Due robusti profili laterali di ancoraggio;
- Pompa manuale idraulica (a seconda del modello);
- Tenuta di strada ottimale grazie ad un robusto telaio con timone di sicurezza a V firmato STEMA;
- Robusto assale con sospensione a molla in gomma e sospensione della singola ruota; cuscinetto della ruota compatto che non necessita di manutenzione;
- Pianale in legno compensato impermeabile;

DATI TECNICI

Dimensioni utili (lung x largh)	301 x 169 cm
Peso complessivo consentito	1500 kg
Portata massima	1020 kg *
Dimensioni esterne (lung x largh x alt)	482 x 243 x 91 cm
Diametro cerchioni	35,56 cm (14")
Spina di raccordo	13-pin

Equipaggiamento in optional

	Variante 1 24092	Variante 2 24093	Variante 3 24093.001	Variante 4 24094	Variante 5 24094.001
Ammortizzatore	✓	✓	✓	✓	✓
Guida di ancoraggio centrale	✓	✓	✓	✓	✓
Pompa elettrica	-	✓	✓	✓	✓
Comando elettrico a distanza	-	✓	✓	✓	✓
Comando radio a distanza	-	-	✓	-	✓
Cavi Starter	-	✓	✓	-	-
Pompa di emergenza	-	-	-	✓	✓

La STEMA si riserva il diritto di apportare modifiche. Dimensioni e pesi sono arrotondati.

* ATTENZIONE! Il carico utile si riferisce alla variante 1. Il tipo di allestimento ed eventuali accessori in optional riducono il carico utile massimo.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

